

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-110976

(43)Date of publication of application : 11.04.2003

(51)Int.Cl.

H04N 5/76
 G06F 12/00
 G06F 13/00
 H04N 1/00
 H04N 5/225
 H04N 5/765
 // H04N101:00

(21)Application number : 2001-298190

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 27.09.2001


(72)Inventor : KATAYAMA KENJI

(54) IMAGE DATA TRANSMISSION METHOD, DIGITAL CAMERA, IMAGE DATA STORAGE METHOD AND APPARATUS, AND PROGRAM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a digital camera capable of reducing wasteful transmission of image data in the case that a free capacity of a data storage device is deficient when the image data recorded in a medium of the digital camera are transmitted to the data storage device and stored therein.

SOLUTION: A medium 12 stores image data S photographed by using a digital camera 1. When a free capacity of the medium 12 is lost, the digital camera transmits the image data S via a mobile phone 3 to a photo shop 2 to allow a server 22 to store the image data S. Before the transmission of the image data S, the digital camera 1 transmits capacity information C indicative of a total capacity of the image data S to the photo shop 2, which compares the free capacity of the server 22 with the total capacity of the image data S and transmits information D corresponding to the result of comparison to the mobile phone 3. The information D includes information denoting available of reception of the image data when the server 22 has a free capacity and includes information of processing such as deletion of image data stored in the server 22 or the like when the free capacity is deficient.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.01.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-110976

(P2003-110976A)

(43)公開日 平成15年4月11日(2003.4.11)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト*(参考)
H 0 4 N 5/76		H 0 4 N 5/76	Z 5 B 0 8 2
G 0 6 F 12/00	5 0 1	G 0 6 F 12/00	5 0 1 P 5 C 0 2 2
	5 4 5		5 4 5 M 5 C 0 5 2
13/00	5 2 0	13/00	5 2 0 R 5 C 0 5 3
H 0 4 N 1/00	1 0 7	H 0 4 N 1/00	1 0 7 Z 5 C 0 6 2

審査請求 未請求 請求項の数18 O L (全 14 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-298190(P2001-298190)

(22)出願日 平成13年9月27日(2001.9.27)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 片山 健志

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富

士写真フイルム株式会社内

(74)代理人 100073184

弁理士 柳田 征史 (外1名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 画像データ送信方法、デジタルカメラ、画像データ保管方法および装置並びにプログラム

(57)【要約】

【課題】 デジタルカメラにおいてメディアに記録した画像データを、データ保管装置に送信して保管するに際し、データ保管装置の空き容量が不足している場合に、画像データの無駄な送受信を低減する。

【解決手段】 デジタルカメラ1を用いて撮影を行うことにより、メディア12に画像データSを記録する。メディア12の空き容量がなくなると、携帯電話3を経由して写真店2に画像データSを送信して、サーバ22に画像データSを保管する。画像データSの送信前、画像データSの総容量を表す容量情報Cが写真店2に送信され、写真店2においてはサーバ22の空き容量と画像データSの総容量とが比較されて、比較結果に応じた情報Dが携帯電話3に送信される。情報Dは、サーバ22の空き容量がある場合は画像データSを送信可能な旨の情報を含み、空き容量が不足している場合には、サーバ22に保管された画像データの削除等の処理を行わせるための情報を含む。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 リモート通信機能を有するデータ保管手段と通信可能なデジタルカメラにおいて記録媒体に記録された画像データを、前記データ保管手段に送信する画像データ送信方法において、前記データ保管手段に送信する画像データの総容量を算出し、該総容量を表す容量情報を前記画像データの送信前に前記データ保管手段に送信することを特徴とする画像データ送信方法。

【請求項 2】 リモート通信機能を有するデータ保管手段と通信可能であり、記録媒体に記録された画像データを前記データ保管手段に送信する送信手段を備えたデジタルカメラにおいて、前記データ保管手段に送信する画像データの総容量を算出する容量算出手段をさらに備え、前記送信手段は、前記総容量を表す容量情報を前記画像データの送信前に前記データ保管手段に送信する手段であることを特徴とするデジタルカメラ。

【請求項 3】 リモート通信機能を有するデータ保管手段と通信可能なデジタルカメラにおいて記録媒体に記録された画像データを、前記データ保管手段に送信する手順を有する画像データ送信方法をコンピュータに実行させるためのプログラムにおいて、前記データ保管手段に送信する画像データの総容量を算出する手順をさらに有し、前記画像データを送信する手順は、前記総容量を表す容量情報を前記画像データの送信前に前記データ保管手段に送信する手順であることを特徴とするプログラム。

【請求項 4】 請求項 2 記載のデジタルカメラから送信された前記画像データを保管媒体に保管する画像データ保管方法において、前記容量情報に基づく前記画像データの総容量と、前記保管媒体の空き容量とを比較し、該比較結果に応じた情報を前記デジタルカメラに送信することを特徴とする画像データ保管方法。

【請求項 5】 前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量以上である場合に前記画像データを保管可能である旨を表す情報、および前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合に前記保管媒体の空き容量を表す情報のいずれかを含むことを特徴とする請求項 4 記載の画像データ保管方法。

【請求項 6】 前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体に保管された保管画像データの削除を促すための情報、前記保管媒体の保管容量の増加を促すための情報、前記画像データの送信の中止を促すための情報、および送信される前記画像データの総容量を減少させる処理を促すための情報の少なくとも 1 つを含む

ことを特徴とする請求項 5 記載の画像データ保管方法。

【請求項 7】 前記削除を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記画像データを削除させるための情報に基づいて、前記保管画像データを削除することを特徴とする請求項 6 記載の画像データ保管方法。

【請求項 8】 前記保管容量の増加を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記保管容量を増加させるための情報に基づいて、前記保管容量を増加させることを特徴とする請求項 6 記載の画像データ保管方法。

【請求項 9】 請求項 2 記載のデジタルカメラから送信された前記画像データを保管媒体に保管する画像データ保管装置において、

前記容量情報に基づく前記画像データの総容量と、前記保管媒体の空き容量とを比較する比較手段と、該比較結果に応じた情報を前記デジタルカメラに送信する保管送信手段とを備えたことを特徴とする画像データ保管装置。

【請求項 10】 前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量以上である場合に前記画像データを保管可能である旨を表す情報、および前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合に前記保管媒体の空き容量を表す情報のいずれかを含むことを特徴とする請求項 9 記載の画像データ保管装置。

【請求項 11】 前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体に保管された保管画像データの削除を促すための情報、前記保管媒体の保管容量の増加を促すための情報、前記画像データの送信の中止を促すための情報、および送信される前記画像データの総容量を減少させる処理を促すための情報の少なくとも 1 つを含むことを特徴とする請求項 10 記載の画像データ保管装置。

【請求項 12】 前記削除を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記画像データを削除させるための情報に基づいて、前記保管画像データを削除する制御手段をさらに備えたことを特徴とする請求項 11 記載の画像データ保管装置。

【請求項 13】 前記保管容量の増加を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記保管容量を増加させるための情報に基づいて、前記保管容量を増加させる制御手段をさらに備えたことを特徴とする請求項 11 記載の画像データ保管装置。

【請求項 14】 請求項 2 記載のデジタルカメラから送信された前記画像データを保管媒体に保管する画像データ保管方法をコンピュータに実行させるためのプログ

ラムにおいて、
前記容量情報に基づく前記画像データの総容量と、前記
保管媒体の空き容量とを比較する手順と、
該比較結果に応じた情報を前記デジタルカメラに送信す
る手順とを有することを特徴とするプログラム。

【請求項15】 前記比較結果に応じた情報は、前記
保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量以上であ
る場合に前記画像データを保管可能である旨を表す情
報、および前記保管媒体の空き容量が前記画像データの
総容量未満である場合に前記保管媒体の空き容量を表す
情報のいずれかを含むことを特徴とする請求項14記載
のプログラム。

【請求項16】 前記保管媒体の空き容量が前記画像
データの総容量未満である場合、前記比較結果に応じた
情報は、前記保管媒体に保管された保管画像データの削
除を促すための情報、前記保管媒体の保管容量の増加を
促すための情報、前記画像データの送信の中止を促すた
めの情報、および送信される前記画像データの総容量を
減少させる処理を促すための情報の少なくとも1つを含
むことを特徴とする請求項15記載のプログラム。

【請求項17】 前記削除を促すための情報を前記デ
ジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送
信された、前記画像データを削除させるための情報に基
づいて、前記保管画像データを削除する手順をさらに有
することを特徴とする請求項16記載のプログラム。

【請求項18】 前記保管容量の増加を促すための情
報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカ
メラから送信された、前記保管容量を増加させるための
情報に基づいて、前記保管容量を増加させる手順をさら
に有することを特徴とする請求項16記載のプログラ
ム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、デジタルカメラに
おいて取得されて記録媒体に記録された画像データを写
真店等に設置されたデータ保管手段に送信する画像デー
タ送信方法、デジタルカメラ、送信された画像データを
保管する画像データ保管方法および装置、並びに画像デ
ータ送信方法および画像データ保管方法をコンピュータ
に実行させるためのプログラムに関するものである。

【0002】

【従来の技術】デジタルカメラにおいて取得された画像
データは、ICメモリ、メモリスティック、スマートメ
ディア等の可搬型の記録媒体に保存される。ここで、記
録媒体の容量は有限であるため、大量の画像データを記
録する場合には、複数の記録媒体を予め用意すればよい
が、コストがかかるという問題がある。また、安価なデ
ジタルカメラは、記録媒体を取り外すことができないも
のもあり、このようなデジタルカメラにおいては撮影枚
数が非常に限られたものとなる。

【0003】このため、通信回線を経由して、写真店等
に設置された外部のデータ保管装置に画像データを送信
して保管する方法が提案されている。また、通信回線を
経由して記録媒体に記録された画像データをデータ保管
装置に送信した後に、記録媒体に記録された画像データ
を消去するあるいは画像データの属性を消去可能属性に
変更するようにしたデジタルカメラが提案されている

（特開2000-184324号公報）。このようなデ
ジタルカメラによれば、記録媒体の空き容量が少なくな
った場合にデータ保管装置に画像データを送信するとと
もに、記録媒体から画像データを削除することにより、
記録媒体の空き容量を増やすことができるため、さらに
撮影を続けて画像データを取得することが可能となる。

【0004】

【課題を解決するための手段】上記特開2000-18
4324号公報に記載されたデジタルカメラにより送信
された画像データはデータ保管装置に保管されるが、デ
ータ保管装置の空き容量がない場合、あるいは空き容量
が少ない場合には、画像データを受信しても画像データ
を保管することができない。また、このようにデータ保
管装置の空き容量がない場合、あるいは空き容量が少な
い場合に、デジタルカメラから画像データを送信する
と、通信時間および通信費用が無駄になってしまう。

【0005】本発明は上記事情に鑑みなされたものであ
り、画像データの送受信の無駄を低減することを目的と
するものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明による画像データ
送信方法は、リモート通信機能を有するデータ保管手段
と通信可能なデジタルカメラにおいて記録媒体に記録さ
れた画像データを、前記データ保管手段に送信する画像
データ送信方法において、前記データ保管手段に送信す
る画像データの総容量を算出し、該総容量を表す容量情
報を前記画像データの送信前に前記データ保管手段に送
信することを特徴とするものである。

【0007】なお、デジタルカメラとデータ保管手段と
の間の通信は、携帯電話等の通信端末を介して行うよう
にしてもよい。この場合、デジタルカメラと通信端末と
の間の通信を、ブルーツースのような複数のデジタル機
器を無線で接続するための短距離ネットワーク通信技術
を用いて行うことが好ましい。これにより、ユーザが複
数のデジタルカメラを有する場合にも、画像データを送
信するための通信回線の契約は1回線でよいとため、ユー
ザの負担を軽減できる。

【0008】本発明によるデジタルカメラは、リモート
通信機能を有するデータ保管手段と通信可能であり、記
録媒体に記録された画像データを前記データ保管手段に
送信する送信手段を備えたデジタルカメラにおいて、前
記データ保管手段に送信する画像データの総容量を算出
する容量算出手段をさらに備え、前記送信手段は、前記

総容量を表す容量情報を前記画像データの送信前に前記データ保管手段に送信する手段であることを特徴とするものである。

【0009】本発明による画像データ保管方法は、本発明によるデジタルカメラから送信された前記画像データを保管媒体に保管する画像データ保管方法において、前記容量情報に基づく前記画像データの総容量と、前記保管媒体の空き容量とを比較し、該比較結果に応じた情報を前記デジタルカメラに送信することを特徴とするものである。

【0010】「保管媒体」としては、大容量のハードディスク等、大量の画像データを保管可能なものを用いることができる。

【0011】「保管媒体の空き容量」としては、保管媒体全体の空き容量を意味するが、保管媒体内にユーザ毎にディレクトリが作成されている場合には、ユーザ毎のディレクトリを1つの保管媒体とみなすものとする。

【0012】なお、本発明による画像データ保管方法においては、前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量以上である場合に前記画像データを保管可能である旨を表す情報、および前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合に前記保管媒体の空き容量を表す情報のいずれかを含むことが好ましい。

【0013】また、前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体に保管された保管画像データの削除を促すための情報、前記保管媒体の保管容量の増加を促すための情報、前記画像データの送信の中止を促すための情報、および送信される前記画像データの総容量を減少させる処理を促すための情報の少なくとも1つを含むことが好ましい。

【0014】なお、前記削除を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記画像データを削除させるための情報に基づいて、前記保管画像データを削除することが好ましい。

【0015】また、前記保管容量の増加を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記保管容量を増加させるための情報に基づいて、前記保管容量を増加させることが好ましい。

【0016】本発明による画像データ保管装置は、本発明によるデジタルカメラから送信された前記画像データを保管媒体に保管する画像データ保管装置において、前記容量情報に基づく前記画像データの総容量と、前記保管媒体の空き容量とを比較する比較手段と、該比較結果に応じた情報を前記デジタルカメラに送信する保管送信手段とを備えたことを特徴とするものである。

【0017】なお、本発明による画像データ保管装置に

においては、前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量以上である場合に前記画像データを保管可能である旨を表す情報、および前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合に前記保管媒体の空き容量を表す情報のいずれかを含むことが好ましい。

【0018】また、前記保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、前記比較結果に応じた情報は、前記保管媒体に保管された保管画像データの削除を促すための情報、前記保管媒体の保管容量の増加を促すための情報、前記画像データの送信の中止を促すための情報、および送信される前記画像データの総容量を減少させる処理を促すための情報の少なくとも1つを含むことが好ましい。

【0019】なお、前記削除を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記画像データを削除させるための情報に基づいて、前記保管画像データを削除する制御手段をさらに備えることが好ましい。

【0020】また、前記保管容量の増加を促すための情報を前記デジタルカメラに送信した場合、該デジタルカメラから送信された、前記保管容量を増加させるための情報に基づいて、前記保管容量を増加させる制御手段をさらに備えることが好ましい。

【0021】なお、本発明による画像データ送信方法および画像データ保管方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして提供してもよい。

【0022】

【発明の効果】本発明によれば、画像データをデータ保管手段に送信する際に、送信する画像データの総容量を算出し、算出された総容量を表す容量情報を画像データの送信前にデータ保管手段に送信するようにしたため、データ保管手段においては、容量情報に基づく画像データの総容量と保管媒体の空き容量とを比較して、送信される画像データを保管可能であるか否かを表す比較結果を得ることができる。したがって、比較結果に応じた情報をデジタルカメラに送信することにより、デジタルカメラにおいては、空き容量が画像データの総容量以上である場合には画像データの送信を行い、空き容量が画像データの総容量未満である場合には、画像データの送信を中止する等の処理を行うことができる。したがって、データ保管手段に保管できない画像データが送信されることを防止でき、これにより、画像データの送受信の無駄を低減することができる。

【0023】なお、比較結果に応じた情報として、保管媒体の空き容量が画像データの総容量以上である場合に画像データを保管可能である旨を表す情報を含んでいれば、デジタルカメラの操作者（すなわちユーザ）は、比較結果に応じた情報に基づいて送信しようとしている画像データを全てデータ保管手段に保管可能であることを

認識することができる。したがって、直ちに画像データの送信を実行して、記録媒体の空き容量を増加させることができる。

【0024】一方、比較結果に応じた情報として、保管媒体の空き容量が画像データの総容量未満である場合に保管媒体の空き容量を表す情報を含んでいれば、ユーザはどの程度の容量まで画像データを送信できるかを認識することができ、これにより、送信する画像データ数を低減する等の処理を行うことができる。

【0025】また、保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、比較結果に応じた情報として、保管媒体に保管された保管画像データの削除を促すための情報を含んでいれば、ユーザは、保管画像データの削除させるための情報をデータ保管手段に送信して、保管画像データの削除を行わせることができる。したがって、送信される画像データを保管できる空き容量を保管媒体において確保することができ、その結果画像データの送信および保管を行うことができることとなる。

【0026】また、保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、比較結果に応じた情報として、保管媒体の保管容量の増加を促すための情報を含んでいれば、ユーザは、保管媒体の保管容量を増加させるための情報をデータ保管手段に送信して保管容量を増加させて、画像データの送信および保管を行うことができることとなる。

【0027】さらに、保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、比較結果に応じた情報として、画像データの送信の中止を促すための情報を含んでいれば、ユーザは、画像データの送信を中止することができる。

【0028】また、保管媒体の空き容量が前記画像データの総容量未満である場合、比較結果に応じた情報として、送信される画像データの総容量を減少させる処理を促すための情報を含んでいれば、ユーザは、送信する画像データの容量を低減して、できる限りの容量の画像データの送信および保管を行うことができる。

【0029】

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図1は本発明の第1の実施形態によるデジタルカメラおよび画像データ保管装置を用いた画像データ送信システムの構成を示す概略ブロック図である。図1に示すように、本実施形態における画像データ送信システムは、ユーザが有するデジタルカメラ1、携帯電話3およびパソコン4と写真店2との間でデータのやり取りを行うものである。

【0030】デジタルカメラ1は、レンズ、CCD、シャッター、デジタルカメラ1用のメディア12に撮像により取得した画像データSを記録する画像データ記録部等からなる撮像手段11と、携帯電話3と近距離の通信を行う無線の通信端末13と、ユーザIDまたはデジタル

カメラ1のIDを表すID情報やデジタルカメラ1を制御するためのプログラムを記憶したメモリ14と、画像の表示等を行うための液晶モニタ15と、撮像手段11、通信端末13および液晶モニタ15の制御を行うためのコントローラ16と、種々の入力を行うためのテンキー等の入力手段17とを備える。なお、コントローラ16が容量算出手段に、通信端末13およびコントローラ16が送信手段に対応する。

【0031】通信端末13は、ブルーツースのような複数のデジタル機器を無線で接続するための短距離ネットワーク通信技術を用いて携帯電話3と通信を行う。

【0032】ユーザは、メディア12の空き容量がなくなるあるいは少なくなったときに、入力手段17を用いて、画像データSの送信の指示入力を行う。この際、メディア12に記録された全ての画像データSを送信するようにしてもよいが、メディア12に記録された画像データSを液晶モニタ15に表示して、送信する画像データSをユーザに選択させるようにしてもよい。また、コントローラ16において、メディア12の空き容量をモニタし、空き容量がなくなるあるいは空き容量が予め定められた容量未満となったときに、自動的に画像データSを送信するようにしてもよい。

【0033】または、メディア12の空き容量がなくなるあるいは空き容量が予め定められた容量未満となったときに、画像データSを送信する必要があることをユーザに通知するようにしてもよい。この場合、液晶モニタ15への表示、またはチャイム等の音声によりその旨を通知すればよい。また、デジタルカメラ1が通信端末13を用いて携帯電話3にその旨を通知し、携帯電話3において、ベルを鳴らす、振動させる、ランプを点灯させる等、予め定められた方法により、その旨をユーザに知らせるようにしてもよい。この場合、携帯電話3の液晶モニタ31には、メディア12の空き容量が少なくなったため、画像データSを送信する必要がある旨の表示を行うことが好ましい。

【0034】コントローラ16は、画像データSの送信時に、メモリ14に保管されたID情報を読み出し、ID情報をタグ情報として画像データSに付与する。なお、ID情報を画像データSとは別ファイルとして、画像データSと対応付けて送信するようにしてもよい。

【0035】また、コントローラ16は、送信する画像データSの総容量を算出して総容量を表す容量情報Cを生成し、画像データSの送信前に容量情報CをID情報とともに携帯電話3を介して写真店2に送信する。写真店2は容量情報Cを受信すると、後述するように種々の処理を行わせるための情報Dを携帯電話3に送信する。

【0036】携帯電話3は情報Dを受信した後、後述するように情報Dに応じた表示を液晶モニタ31において行う。また、携帯電話3は、画像データSの送信中に、送信する全画像データSの容量に対する送信済み画像デ

10

20

30

40

50

ータSの割合(%)、送信完了予測時刻等を液晶モニタ31に表示する。

【0037】さらに、写真店2においては後述するように、画像データSが正常に保管されると、その旨を表す確認情報Bが携帯電話3を介してデジタルカメラ1に送信される。デジタルカメラ1においては確認情報Bが受信されると、メディア12に記録されている画像データSのアーカイブ属性がオフとされる。

【0038】ここで、「アーカイブ属性」とは、ファイル属性のフラグであり、ファイルが新規に作成されたり、ファイルの内容が変更されたときに、自動的にオンにセットされるようになっている。アーカイブ属性がオンとされることの意味は、「バックアップが必要なファイルである」ということである。したがって、アーカイブ属性がオフとされている場合は、そのファイルは既にバックアップされており、削除されても問題がないといえるものである。

【0039】写真店2は、画像データSを受信するための通信IF21と、画像データSを保管するサーバ22と、通信IF21およびサーバ22を制御するコントローラ23と、画像データSをプリント出力してプリントを得るデジタルミニラボ24とを備える。なお、サーバ22が保管媒体に、コントローラ23が比較手段および制御手段に、通信IF21およびコントローラ23が保管送信手段に対応する。

【0040】通信IF21は、種々のデータや情報を無線により送受信するリモート通信機能を有するものである。

【0041】コントローラ23は、コンピュータおよびプリンタを有し、通信IF21およびサーバ22の状態管理および制御を行うものである。また、コントローラ23は、デジタルカメラ1から携帯電話3を介して送信された画像データSを、画像データSに付与されたID情報に基づいて分類してサーバ22に保管する。ここで、サーバ22にはユーザ毎にディレクトリが作成されており(以下ユーザディレクトリとする)、画像データSに付与されたID情報に応じて画像データSをID情報に対応するユーザディレクトリに保管する。なお、ID情報がデジタルカメラ1のIDを表すものである場合には、デジタルカメラ毎にディレクトリを作成してもよい。

【0042】また、ユーザディレクトリは、料金に応じてその容量が定められている(例えば1ヶ月100MB当たり1000円)。したがって、コントローラ23は、デジタルカメラ1から携帯電話3を介して送信された容量情報Cおよび画像データSの送信前に送信されたID情報に基づいて、そのID情報に対応したユーザディレクトリの空き容量と、送信される画像データSの容量とを比較し、その比較結果に応じた情報Dを携帯電話3に送信する。

【0043】ここで、本実施形態においては、情報Dは、(1)送信される画像データSを全て保管可能な空き容量があれば画像データSを保管可能である旨を表す情報、(2)送信される画像データSを保管できない場合には、不足している容量を表す情報を含むものとする。また、情報Dは、上記(1)および(2)に応じて、ユーザに処理を行わせるための情報も含むものとする。例えば、上記(1)の情報を含む場合には、画像データSを送信可能であることから、「送信可能」のメッセージを表示させるための情報を含む。また、上記(2)の情報を含む場合には、不足容量および後述する種々の処理を行わせるためのコマンドを表示させるための情報を含む。

【0044】携帯電話3は、情報Dに基づいてユーザに処理を行わせるための種々の表示を液晶モニタ31に行う。例えば、情報Dが上記(1)の情報を含む場合には、図2(a)に示すように「送信可能」のメッセージの表示を行う。これを見たユーザは携帯電話3の操作ボタン32を操作して画像データSの送信を実行することができる。

【0045】一方、情報Dが上記(2)の情報を含む場合には、図2(b)に示すように、「不足容量」の表示、並びに画像データSの送信を中止するための「送信中止」、サーバ22のユーザディレクトリに保管されたユーザの画像データ(以下画像データSsとする)の削除を行わせるための「削除」、追加料金を支払わせてユーザディレクトリの容量を増加させる処理を行わせるための「容量増加」、および画像データSの総容量を減少させてサーバ22に保管可能な容量分の画像データSを送信すべく、画像データSを再度選択させるための「選択」の処理内容を表すコマンドの表示を行う。これを見たユーザは所望とするコマンドを選択して、その選択したコマンドに対応する処理をデジタルカメラ1、写真店2および/または携帯電話3に実行させることができる。ここで、コマンドの選択は、携帯電話3の操作ボタン32を操作し、所望とするコマンドを反転表示させることにより行うことができる。

【0046】ここで、「送信中止」のコマンドが選択された場合には、その旨を表す情報が携帯電話3から写真店2に送信される。写真店2においては、コントローラ23により全ての処理が中止される。また、「削除」のコマンドが選択された場合には、その旨を表す情報が携帯電話3から写真店2に送信される。写真店2においては、コントローラ23により、サーバ22のユーザディレクトリに保管された画像データSsが撮影日時が古いものから順に削除されて、送信される画像データSを保管可能な容量がユーザディレクトリに確保される。また、「容量増加」のコマンドが選択された場合にも、その旨を表す情報が携帯電話3から写真店2に送信される。写真店2においては、コントローラ23により、サ

サーバ22におけるユーザディレクトリの容量が増加される。この場合、ユーザは画像データSの保管のための金を支払う際に、増加された容量分の料金を支払う必要がある。したがって、料金の支払いが増える旨をユーザに通知して、その旨の確認をユーザに行わせることが好ましい。

【0047】さらに、「選択」のコマンドが選択された場合には、その旨を表す情報がデジタルカメラ1に送信される。これにより、デジタルカメラ1の液晶モニタ15に選択画面が表示され、ユーザはこの選択画面を見ながら送信する画像データSを選択し直して、送信する画像データSの容量を減少させることができる。なお、携帯電話3の液晶モニタ31に選択画面を表示して、送信する画像データSを選択し直すようにしてもよい。

【0048】なお、以上の情報Dに基づくメッセージあるいは処理内容を表すコマンドの表示およびコマンドの選択は、携帯電話3においてではなく、デジタルカメラ1において行ってもよい。この場合、写真店2から送信された情報Dは、携帯電話3を介してデジタルカメラ1に送信され、液晶モニタ15にメッセージあるいはコマンドが表示される。ユーザは、液晶モニタ15に表示されたメッセージあるいはコマンドを参照しつつ、入力手段17を用いてコマンドの選択等を行うことができる。

【0049】次いで、本実施形態の動作について説明する。図3は第1の実施形態の動作を示すフローチャートである。ユーザは旅行先等の外出先でデジタルカメラ1を用いて撮影を行って画像データSを取得してメディア12に記録する。そして、ユーザは、メディア12の空き容量がなくなったあるいは少なくなった場合に、デジタルカメラ1において取得した画像データSを、携帯電話3により写真店2に送信して、画像データSのサーバ22への保管を依頼する。保管後、メディア12に記録された画像データSを縮小あるいは削除してメディア12の空き容量を増加させて、続けて撮影を行う。

【0050】まず、デジタルカメラ1においては、送信する画像データSの選択が受け付けられる（ステップS1）。これは、入力手段17の操作によりメディア12に記録された画像データSを順次液晶モニタ15に表示し、表示された画像について入力手段17からのユーザの選択入力を受け付けることにより行われる。なお、送信する画像データSはメディア12に記録された全ての画像データSであってもよく一部の画像データSであってもよい。そして、選択した画像データSにデジタルカメラ1のIDあるいはユーザIDがID情報として付与される（ステップS2）とともに、送信する画像データSの総容量が算出されて、総容量を表す容量情報Cが生成される（ステップS3）。なお、デジタルカメラ1のIDとしては、IPアドレスを用いることができる。次いで、通信端末13によりデジタルカメラ1が携帯電話3にアクセスされる（ステップS4）。そして、

デジタルカメラ1から携帯電話3にID情報、容量情報Cおよびメモリ14に記憶された写真店2の電話番号（以下ID情報等とする）が送信される（ステップS5）。

【0051】携帯電話3においては、ID情報等が受信され（ステップS6）、写真店2の電話番号に基づいて、写真店2の通信IF21にアクセスされる（ステップS7）。なお、携帯電話3と通信IF21との間の通信は、公衆回線を用いた無線通信であり、デジタルカメラ1と携帯電話3との間の通信とは異なる。そして、携帯電話3から写真店2にID情報および容量情報Cが送信される（ステップS8）。なお、携帯電話3から写真店2へのアクセス時に、携帯電話3の電話番号を用いて、アクセスのための認証を行うようにしてもよい。

【0052】なお、携帯電話3の電話番号をID情報として用いることもできる。この場合は、デジタルカメラ1はステップS5においてID情報を送信する必要はなく、携帯電話3からもステップS8においてID情報を送信する必要はない。

【0053】写真店2においては、ID情報および容量情報Cが受信され（ステップS9）、保管容量確認処理が行われる（ステップS10）。

【0054】図4は保管容量確認処理のフローチャートである。まず、ID情報に基づいて、そのID情報に対応するユーザディレクトリの空き容量が確認され（ステップS21）、空き容量が送信される画像データSの総容量以上であるか否かが判断される（ステップS22）。ステップS22が肯定された場合は、ユーザが送信しようとしている画像データSを全て保管可能であることから、画像データSの送信を開始させるための「送信可能」のメッセージを表示可能な情報を含む情報Dが携帯電話3に送信される（ステップS23）。

【0055】図5は、送信可能の情報Dが送信された場合に携帯電話3およびデジタルカメラ1において行われる処理を示すフローチャートである。携帯電話3が情報Dを受信すると、これに基づいて、図2(a)に示すように「送信可能」のメッセージが液晶モニタ31に表示される（ステップS31）。ユーザはこの送信可能のメッセージを確認し、画像データSの送信を開始させるための入力を携帯電話3の操作ボタン32を用いて行う。これにより、画像データSの送信指示がデジタルカメラ1に対して行われる（ステップS32）。デジタルカメラ1によりこの送信指示が受信されると、画像データSが携帯電話3に送信される（ステップS33）。携帯電話3においては、画像データSが受信されるとともに、受信された画像データSが1つずつ写真店2へ送信される（ステップS34）。

【0056】図4に戻り、ステップS22が否定された場合は、ユーザディレクトリの不足容量が算出され（ステップS24）、算出された不足容量および上述した削

除等の処理を行わせるためのコマンドが情報Dに含められて携帯電話3に送信される(ステップS25)。

【0057】図6は、ステップS25において情報Dが送信された場合に、デジタルカメラ1、写真店2および携帯電話3において行われる処理を示すフローチャートである。携帯電話3においては情報Dが受信され(ステップS41)、不足容量およびその後の処理を行わせるためのコマンドが図2(b)に示すように液晶モニタ31に表示される(ステップS42)。

【0058】そして、ユーザによるコマンドの選択が受け付けられる(ステップS43)。まず、「送信中止」のコマンドが選択されたか否かが判断され(ステップS44)、ステップS44が肯定された場合は、送信を中止する旨を表す送信中止情報が写真店2に送信され(ステップS45)、図3のフローチャートに戻り処理を終了する。

【0059】ステップS44が否定された場合は、「削除」のコマンドが選択されたか否かが判断され(ステップS46)、ステップS46が肯定された場合は、図7のフローチャートに示すように、サーバ22に保管された画像データSsの削除を依頼するための削除情報が写真店2に送信される(ステップS51)。写真店2においては削除情報が受信されると(ステップS52)、サーバ22のユーザディレクトリに保管された画像データSsが、撮影日時が古いものから順に削除されて(ステップS53)、送信される画像データSを保管可能な容量が確保される。保管容量が確保されると、図4のフローチャートのステップS23に進み、「送信可能」のメッセージを表示可能な情報Dが携帯電話3に送信され、上記と同様に図5のフローチャートにおけるステップS31以降の処理が行われる。

【0060】図6に戻り、ステップS46が否定された場合は、「容量増加」のコマンドが選択されたか否かが判断され(ステップS47)、ステップS47が肯定された場合は、図7のフローチャートに示すように、ユーザディレクトリの空き容量を増加させるための指示情報が写真店2に送信される(ステップS54)。写真店2においては、この指示情報が受信されると(ステップS55)、ユーザディレクトリの空き容量を増加させるために必要な料金を表す料金情報が携帯電話3に送信され(ステップS56)、料金情報が携帯電話3の液晶モニタ31に表示される(ステップS57)。

【0061】そして、表示された料金により容量を増加させてOKである旨の入力がなされれば(ステップS58肯定)、写真店2に対して空き容量増加指示が行われ(ステップS59)、写真店2においてユーザディレクトリの空き容量が増加される(ステップS60)。空き容量が増加されると、図4のフローチャートのステップS23に進み、「送信可能」のメッセージを表示させるための情報Dが携帯電話3に送信され、上記と同様に図

5のフローチャートにおけるステップS31以降の処理が行われる。なお、ステップS58が否定された場合は、図6のフローチャートにおけるステップS43に戻り、ステップS43以降の処理が繰り返行われる。

【0062】図6に戻り、ステップS47が否定された場合は、「選択」のコマンドが選択されたものと判断され、図8のフローチャートに示すように、送信する画像データSの選択指示を行わせるための選択指示情報および不足容量を表す情報がデジタルカメラ1に送信される(ステップS71)。デジタルカメラ1においてはこれらの情報が受信され(ステップS72)、不足容量が液晶モニタ15に表示される(ステップS73)。ユーザは液晶モニタ15に表示された不足容量を確認し、画像データSの送信を中止するか継続するかの判断を行い、その旨を入力手段17から入力する。そして、中止の入力がなされたか否かが判断され(ステップS74)、ステップS74が肯定された場合は、図3のフローチャートに戻り処理を終了する。ステップS74が否定された場合は、不足容量に基づいて送信可能なデータ数が算出され、算出結果が表示される(ステップS75)。そして、表示されたデータ数に応じた画像データSの選択が受け付けられ(ステップS76)、選択された画像データSについての容量情報Cが生成される(ステップS77)。容量情報は携帯電話3を経由して写真店2に送信される(ステップS78)。写真店2においては容量情報が受信され(ステップS79)、図4のフローチャートのステップS23に進み、「送信可能」のメッセージを表示可能な情報Dが携帯電話3に送信され、上記と同様に図5のフローチャートにおけるステップS31以降の処理が行われる。

【0063】図3に戻り、デジタルカメラ1から画像データSが送信されると、写真店2においては送信された画像データSが1つずつ受信され、サーバ22に保管される(ステップS11)。この際、画像データSに付与されたID情報に基づいて、ID情報に対応するユーザディレクトリに画像データSが保管される。

【0064】次いで、画像データSがサーバ22に正常に保管されたことを表す確認情報Bが携帯電話3経由でデジタルカメラ1に送信される(ステップS12)。デジタルカメラ1においては確認情報Bが受信されると(ステップS13)、送信が完了した画像データSについて、アーカイブ属性がオフとされる(ステップS14)。そして、送信した全ての画像データSについてアーカイブ属性がオフとされたか否かが判定され(ステップS15)、ステップS15が肯定されると処理を終了する。

【0065】一方、ステップS12の後、送信する全ての画像データSについて、受信が完了したか否かが判断される(ステップS16)。ステップS16が否定された場合はさらに画像データSの受信および保管が続けら

れる。ステップS16が肯定された場合は、処理を終了する。

【0066】なお、画像データSの送信中、エラー検出のためにチェックサム等により通信エラーの検出を行うことが好ましい。なお、この通信エラーの検出は、デジタルカメラ1と携帯電話3との間および携帯電話3と写真店2との間で個別に実施してもよく、デジタルカメラ1と写真店2との間を通じて実施してもよい。通信エラーが起こった場合は、予め定められた規定回数までリトライを行い、規定回数となったら通信を終了する。あるいはユーザの選択によりさらにリトライを行ってもよい。

【0067】ここで、通信状態が悪い場合は、通信場所を移動することにより改善されることが多い。このため、通信がエラーにより終了した場合に、通信場所を移動して通信状態が改善されたときには、エラーにより中断した画像データSからユーザの操作により送信を再開する。なお、通信エラーにより通信を終了する場合は、全ての画像データについて、送信が完了したか未了であるかを記憶しておき、送信を再開する場合、送信が未了の画像データSのみを送信すればよい。この場合、1つの画像データSの送信が完了する毎にメディア12に記録された画像データSのアーカイブ属性をオフとし、送信が完了したか未了であるかの判断を、アーカイブ属性がオフであるか否かを判断することにより行えばよい。

【0068】この後、デジタルカメラ1においては、以下の処理が行われる。図9はデジタルカメラ1において行われる処理を示すフローチャートである。まず、メディア12に記録された画像データSのうちの一の画像データSが選択され（ステップS81）、その画像データSについて、アーカイブ属性がオフとされているか否かが判断される（ステップS82）。ステップS82が肯定された場合は、その画像データSについて、容量を低減する処理が施されて、画像データSよりも容量が小さい低容量画像データが生成される（ステップS83）。ここで、低容量画像データとしては、画像データSにより表される画像のサイズを縮小した画像を表すものであってもよく、画像データSの圧縮率を高めたものであってもよい。

【0069】なお、ステップS82が否定された場合は、次の画像データSの選択のために、ステップS81に戻る。次いで、低容量画像データが生成された画像データSがメディア12から削除されるとともに、低容量画像データがメディア12に記録される（ステップS84）。そして、メディア12に記録された全ての画像データについて、ステップS81からステップS84の処理が終了したか否かが判断され（ステップS85）、ステップS85が肯定されると処理を終了する。ステップS85が否定されると、次の画像データSの選択のためにステップS81に戻り、ステップS81からステップ

S85の処理が繰り返される。

【0070】ここで、低容量画像データは画像データSよりも容量が小さいため、画像データSに代えて低容量画像データをメディア12に記録することにより、メディア12の空き容量を増やすことができ、その結果、ユーザはさらに撮影を続けてメディア12に画像データSを記録することができる。また、写真店2に送信した画像データSの低容量画像データがメディア12に記録されているため、低容量画像データを参照すれば、どのような画像データSがサーバ22に保管されているかを容易に認識することができる。

【0071】なお、画像データSのファイル形式がExif形式であってサムネイル画像データが付与されている場合は、このサムネイル画像データを低容量画像データとして用いてもよい。この場合、サムネイル画像データを残して画像データSを削除することにより、サムネイル画像データのみをメディア12に記録しておけばよい。

【0072】また、画像データSの容量を低減する処理は携帯電話3からの指示により行ってもよく、デジタルカメラ1または携帯電話3において画像データSを液晶モニタ15または液晶モニタ31に表示してユーザに内容を確認させながら行ってもよい。

【0073】また、デジタルカメラ1においては下記のように処理を行ってもよい。図10はデジタルカメラ1において行われる他の処理を示すフローチャートである。まず、入力手段17により、メディア12に記録された画像データSの削除の指示があると（ステップS91）、メディア12に記録された画像データのうちの一の画像データSが選択され（ステップS92）、その画像データSが液晶モニタ15に表示される（ステップS93）。そして、液晶モニタ15に表示された画像データSについて、削除の入力があったか否かが判断され（ステップS94）、ステップS94が肯定された場合は、その画像データSがメディア12から削除される（ステップS95）。ステップS94が否定された場合は、次の画像データSの選択のためにステップS92に戻り、ステップS92からステップS94の処理が繰り返される。

【0074】そして、メディア12に記録された全ての画像データについて、ステップS92からステップS95の処理が終了したか否かが判断され（ステップS96）、ステップS96が肯定されると処理を終了する。ステップS96が否定されると、次の画像データSの選択のためにステップS92に戻り、ステップS92からステップS96の処理が繰り返される。

【0075】このように画像データSをメディア12から削除すれば、メディア12の空き容量が大きくなるため、ユーザはさらに撮影を続けてメディア12に画像データSを記録することができる。また、削除時に画像デ

10

20

30

40

50

ータSを液晶モニタ15に表示しているため、ユーザは削除前にどのような画像データSをサーバ22に保管したかを確認することができる。したがって、サーバ22に保管した画像データSを記憶にとどめておくことができ、記憶をたどることにより、どのような画像データSがサーバ22に保管されているかを容易に認識することができる。

【0076】なお、画像データSの削除は、携帯電話3からの指示の入力により行ってもよい。この際、携帯電話3の液晶モニタ31に画像データSが表示されて削除

の確認が行われる。

【0077】また、アーカイブ属性がオフとされた画像データSについては、デジタルカメラ1において自動的に削除してもよい。この場合、写真店2から携帯電話3に対して画像データSの削除を行うための情報を送信し、携帯電話3がこの情報をデジタルカメラ1に送信し、デジタルカメラ1においてはこの情報を受信することにより画像データSのメディア12からの削除を行うようにしてもよい。

【0078】ユーザは、外出先から自宅に戻り、パソコン4を操作して写真店2にアクセスすることにより、サーバ22に保管された画像データSsをパソコン4にダウンロードすることができる。ここで、サーバ22に保管された画像データSsにはID情報が付与されており、かつID情報に基づいてユーザディレクトリに分類されて保管されているため、パソコン4からID情報を写真店2に送信することにより、ユーザディレクトリへのアクセスおよび保管された画像データSsの検索を容易に行うことができる。

【0079】なお、ID情報とパソコン4のIPアドレスとを予め写真店2に登録してこれらに対応付けておけば、ID情報をパソコン4から送信しなくてもユーザディレクトリへのアクセスを行うことができる。

【0080】デジタルカメラ1のID情報を用いて画像データSをサーバ22に保管する場合、ブルーツースのような短距離ネットワーク通信技術を用いてID情報をパソコン4に送信し、パソコン4からID情報をサーバ22に送信すれば、ユーザはパソコン4においてID情報を入力する必要がなくなる。この場合、ブルーツースのみならず、クレードルやUSB等、有線によりデジタルカメラ1とパソコン4とを接続してID情報をパソコン4に送信してもよい。

【0081】また、写真店2においては、ユーザがダウンロードした画像データSsのアーカイブ属性をオフとしてもよい。アーカイブ属性がオフとされた画像データSsについては、ユーザのパソコン4にダウンロードされているため、ユーザディレクトリの空き容量を確保するために画像データSsを削除する際に、アーカイブ属性がオフとされた画像データSsから順に削除するようにすれば、画像データSsが消失してしまうことを防止

することができる。

【0082】このように、本実施形態においては、送信する画像データSの総容量を算出し、算出された総容量を表す容量情報Cを画像データSの送信前に写真店2に送信するようにしたため、写真店2においては、容量情報Cに基づく画像データSの総容量とサーバ22の空き容量とを比較して、送信される画像データSを保管可能であるか否かを判断することができる。したがって、比較結果に応じた情報Dを携帯電話3あるいはデジタルカメラ1に送信することにより、デジタルカメラ1においては、画像データSの送信を行ったり、画像データSの送信を中止する等の処理を行うことができる。したがって、サーバ22に保管できない画像データSが送信されることを防止でき、これにより、画像データSの送受信の無駄を低減することができる。

【0083】次いで、本発明の第2の実施形態について説明する。図11は、本発明の第2の実施形態によるデジタルカメラおよび画像データ保管装置を用いた画像データ送信システムの構成を示す概略ブロック図である。

なお、第2の実施形態において第1の実施形態と同一の構成については同一の参照番号を付し、詳細な説明は省略する。第2の実施形態においては、携帯電話3に代えて外出先に設置された通信端末7を用いて写真店2と通信するようにした点が第1の実施形態と異なるものである。

【0084】通信端末7は、ホテル、コンビニエンスストア、運動会等のイベント会場に設置されており、メディア12から画像データSを読み出すためのスロット71および種々の表示を行うためのモニタ72を備えてなるものである。

【0085】第2の実施形態においては、ユーザは外出先やイベント会場において、通信端末7のスロット71にメディア12を装填し、画像データSの送信指示を行うことにより、画像データSが写真店2に送信され、サーバ22に保管される。保管容量が足りない場合等の処理は上記第1の実施形態と同様に、写真店2から通信端末7に送信された情報Dに基づいて、コマンドやメッセージをモニタ72に表示することにより行われる。そして、画像データSの送信が完了すると、メディア12に記録された画像データSのアーカイブ属性がオフとされ、デジタルカメラ1において、メディア12に記録された画像データSの容量低減処理または削除が行われる。

【0086】ここで、第2の実施形態においては、画像データSを受信した写真店2は、画像データSを受信した旨を表す処理IDを通信端末7に送信する。また、受信した画像データSには処理IDが付与されてサーバ22に保管される。通信端末7のモニタ72には、処理IDが表示される。なお、通信端末7において、処理IDをプリント出力してユーザに渡すことが好ましい。ユー

ずは、処理IDの表示またはプリント出力により、画像データSが写真店2のサーバ22に保管されたことを確認することができる。また、サーバ22に保管された画像データへのアクセス、写真店2への問い合わせ等も処理IDを用いて行うことができる。

【0087】なお、上記各実施形態においては、メディア12に記録された画像データSを写真店2に送信して、画像データSを写真店2のサーバ22に保管しているが、画像データSの送信と同時に、プリント注文を行うようにしてもよい。この場合、第1の実施形態においては、携帯電話3の液晶モニタ31に、送信する画像データS毎に、プリント枚数、サイズ等の入力を行う注文画面を表示し、操作ボタン32からプリント枚数、サイズ等の入力を行って注文情報を生成し、これを画像データSとともに写真店2に送信する。一方、第2の実施形態においては、通信端末7のモニタ72に注文画面を表示し、不図示の入力手段からのプリント枚数、サイズ等の入力を受けて注文情報を生成し、これを画像データSとともに写真店2に送信する。なお、デジタルカメラ1において注文情報を生成し、これを携帯電話3または通信

端末7経由で写真店2に送信してもよい。

【0088】写真店2においては、注文情報に基づいて、デジタルミニラボ24においてプリントPを作成する。ここで、注文情報の送信を受けた写真店2は、携帯電話3あるいは通信端末7にプリントの納期を表示させる情報を送信する。これにより、ユーザはプリントの納期を知ることができる。なお、通信端末7はイベント会場等に設置されるため、プリントの納期が表示されるのみでは、後で納期を確認することができない。したがって、通信端末7においては、プリントの納期をプリント出力してユーザに渡すことが好ましい。

【0089】また、プリント注文を行った場合、写真店2は受信した画像データSのインデックス画像データを生成し、これを携帯電話3あるいは通信端末7に送信してもよい。携帯電話3にインデックス画像データを送信した場合は、携帯電話3の液晶モニタ31にインデックス画像データにより表されるインデックス画像を表示してもよいが、携帯電話3経由でデジタルカメラ1にインデックス画像データを送信し、デジタルカメラ1の液晶モニタ15にインデックス画像を表示してもよい。通信端末7にインデックス画像データを送信した場合は、モニタ72にインデックス画像を表示してもよいが、通信端末7にプリンタを設け、インデックス画像をプリント出力してもよい。

【0090】ユーザは後日、写真店2に向向いて料金の支払いと引き替えにプリントPを受け取ることができる。なお、写真店2プリントPを郵送あるいは配送して、ユーザにプリントPを渡してもよい。この場合、料金の支払いは、ユーザの口座やクレジットカードからの引き落とし等の電子的決済により行えばよい。

【0091】なお、通信端末7からプリント注文を行う場合には、注文の確認のために、ユーザは処理IDを携帯電話等により写真店2に通知することにより、ユーザおよび処理IDの認証を行うことが好ましい。そして、写真店2においては、ユーザの電話番号等のユーザを特定できる情報と処理IDとが認証された場合のみ、プリント作業が開始される。

【0092】また、プリントPについて料金の支払いがあった後は、図12に示す第3の実施形態のように、写真店2からフォトバンク8に画像データSを転送し、フォトバンク8において画像データSを保管するようにしてもよい。この場合、ユーザはパソコン4からフォトバンク8にアクセスして画像データSを参照することができる。

【0093】またこの場合、写真店2のサーバ22に保管された画像データSを、期限を決めて（例えば2ヶ月）自動的に削除するようにしてもよい。

【0094】また、上記各実施形態においては、携帯電話3あるいは通信端末7を介して写真店2と通信を行って画像データSを送信しているが、デジタルカメラ1の通信端末13を、写真店2の通信IF21と直接通信可能なものとし、携帯電話3あるいは通信端末7を介することなく、デジタルカメラ1から直接画像データSを写真店2に送信するようにしてもよい。

【0095】さらに、上記各実施形態においては、デジタルカメラ1、写真店2および携帯電話3または通信端末7間においては、無線通信により画像データSや情報D等の送受信を行っているが、有線の回線を介して画像データS等の送受信を行ってもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態によるデジタルカメラおよび画像データ保管装置を用いた画像データ送信システムの構成を示す概略ブロック図

【図2】携帯電話に表示される情報を示す図

【図3】第1の実施形態の動作を示すフローチャート（その1）

【図4】第1の実施形態の動作を示すフローチャート（その2）

【図5】第1の実施形態の動作を示すフローチャート（その3）

【図6】第1の実施形態の動作を示すフローチャート（その4）

【図7】第1の実施形態の動作を示すフローチャート（その5）

【図8】第1の実施形態の動作を示すフローチャート（その6）

【図9】デジタルカメラにおいて行われる処理を示すフローチャート（その1）

【図10】デジタルカメラにおいて行われる処理を示すフローチャート（その2）

【図11】本発明の第2の実施形態によるデジタルカメラおよび画像データ保管装置を用いた画像データ送信システムの構成を示す概略ブロック図

【図12】本発明の第3の実施形態によるデジタルカメラおよび画像データ保管装置を用いた画像データ送信システムの構成を示す概略ブロック図


【符号の説明】

- 1 デジタルカメラ
2 写真店
3 携帯電話
4 パソコン
7, 13 通信端末
8 フォトバンク


- * 11 撮像手段
12 メディア
14 メモリ
15, 31 液晶モニタ
16, 23 コントローラ
17 入力手段
21 通信IF
22 サーバ
24 デジタルミニラボ
10 32 操作ボタン
71 スロット
72 モニタ

*


【図1】




【図2】




【図6】




【図4】




【図5】




【図9】




【図3】




【図7】




【図8】




【図10】



【図11】



【図12】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

H 0 4 N 5/225
5/765

// H 0 4 N 101:00

識別記号

F I

H 0 4 N 5/225
101:00
5/91

テーマワード (参考)

F

L

F ターム (参考) 5B082 AA13 CA16 HA06
5C022 AA12 AA13 AC42 AC69
5C052 AA01 AB04 DD02
5C053 FA07 LA02 LA11 LA14
5C062 AA11 AA29 AB38 AB42 AC41
AC42 AC43 AC58 AF00 BA04